

HMG/T SERIE Hydraulische magnete

Die HMG/T-Serie ist für die vielfältigsten Aufgaben geeignet. Egal ob Metallumschlag, Baustellenberäumung oder Metallsortierung. Sie lassen kein Geld in Form von Eisenschrott auf den Boden liegen. Für den Betrieb der Magneten ist keine Installation von Generatoren oder Stromkabel notwendig. Sie werden über die hydraulische Hammeranlage des Baggers betrieben.



- Erhöht die Einschaltdauer um bis zu 55%
- Schnelle Auswurfkontrolle
- Austauschbare Zähne bei T-Modellen

HYDRAULISCHE MAGNETE			HMG-850	HMG-950	HMG-1100	HMG-1150	HMG-1300	HMG-1500
 Baggerklasse ¹	t		10 - 16	14 - 20	18 - 28	20 - 30	26 - 38	30 - 60
 Gewicht	kg		780	960	1100	1200	1880	2500
 Arbeitsdruck	bar		180	180	180	180	180	180
 Ölvolumestrom	l/min		38 - 200	50 - 200	70 - 200	80 - 200	100 - 200	100 - 200
 Durchmesser	mm		850	950	1050	1130	1250	1500
 Leistung	kW		3.5	4.5	5.5	6	7	12
 Elektrische Spannung	volt.		230	230	230	230	230	230
 Loser Schrott	kg		500	700	900	1300	1800	3000
 Massiver Stahlplatte	kg		3500	3500	7000	11000	12000	20000

HYDRAULISCHE MAGNETE - ZÄHNE			HMG-T850	HMG-T950	HMG-T1100	HMG-T1150	HMG-T1300	HMG-T1500
 Baggerklasse ¹	t		10 - 16	14 - 20	18 - 28	20 - 30	26 - 38	34 - 60
 Gewicht	kg		950	1130	1315	1400	2100	3000
 Arbeitsdruck	bar		180	180	180	180	180	180
 Ölvolumestrom	l/min		38 - 200	50 - 200	70 - 200	80 - 200	100 - 200	100 - 200
 Durchmesser	mm		850	950	1050	1130	1250	1500
 Leistung	kW		3.5	4.5	5.5	6	7	12
 Elektrische Spannung	volt.		230	230	230	230	230	230
 Loser Schrott	kg		500	700	900	1300	1800	3000
 Massiver Stahlplatte	kg		3500	3500	7000	11000	12000	20000

¹ Empfohlene Bagger / Anbauteil Kombination
HMG-T Ausgestattet mit austauschbaren Zähnen

